

HL 系列电磁锁

多环境应用 高效稳定

霍尼韦尔 HL 系列电磁锁产品，包括 300 磅 /600 磅 /1200 磅等多种规格，满足不同门型的多种安装方式，如单开门，双开门，内推门，外推门，木门，玻璃门，无框玻璃门等。该系列产品同时具备多款防水型号，适用于更加严苛的室外环境，可应用于楼宇、住宅、交通、工业等各种场合。

阴极锁

HL-S0125/HL-S0125R



型号	HL-S0125/HL-S0125R
描述	通电开门 / 断电闭锁型阴极电锁
面板材质	铝面板
主体尺寸	125mmL×32mmW×44mmD
选择输入电压	12V
消耗电流	400mA/12VDC
选用配备	HL-S0125: 通电开门 / 断电闭锁型 HL-S0125R: 通电闭锁 / 断电开门型
选用搭配产品型号	无

阳极锁

HL-B0200LS/HL-B0200LS-24



型号	HL-B0200LS/HL-B0200LS-24
描述	阳极锁，长度 200MM，12VDC 供电，带锁信号 / 门信号输出
主体尺寸	200mmL×34mmW×42mmD
主体面板尺寸	200mmL×34mmW×3mmD
遮盖面板	210mmL×42mmW×0.8mmD
选择输入电压	12V / 24VDC
启动电压	11~24VDC/0.9A
操作电压	11~24VDC/0.23~0.25A
选用配备	HL-B0200LS: 12VDC HL-B0200LS-24: 24VDC
选用搭配产品型号	上下大夹角: HL-A2200G 下夹角: HL-A2210G

配件

HL-A2200G



型号	HL-A2200G
描述	上下无框玻璃门用夹角 此款只适用于面板 200mm 长的阳极锁
主体尺寸	205mmL×59mmW×47mmD

HL-A2210G



型号	HL-A2210G
描述	有上框玻璃门用夹角
主体尺寸	135mmL×50mmW×38.5mmD

300 磅电磁锁


HL-M0300



型号	HL-M0300
描述	抗拉力 300 磅，外露式安装，磁力锁
主体尺寸	165mmL×34.5mmH×21mmD
铁板尺寸	130mmL×32mmW×8mmT
选择输入电压	12V / 24VDC
消耗电流	360mA/12VDC,180mA/24VDC
内置	内置突波吸收器
抗拉力	300 磅 (约 150KG)
选用搭配产品型号	LZ 支架: HL-A2003LZ
认证	CE

600 磅电磁锁

HL-M0600/HL-M0600LS




型号	HL-M0600/HL-M0600LS
描述	抗拉力 600 磅，带锁讯号及 LED，外露式安装，单门磁力锁
主体尺寸	250mmL×42mmH×26mmD
铁板尺寸	185mmL×38mmW×12.5mmT
选择输入电压	12V / 24VDC
消耗电流	500mA/12VDC,250mA/24VDC
内置	内置突波吸收器
抗拉力	600 磅 (约 250KG)
选用配备	HL-M0600: 简单型 HL-M0600LS: 带锁讯号及 LED
选用搭配产品型号	铁板安装辅助槽: HL-A2185 调整型 L 支架: HL-A2006L LZ 支架: HL-A2006LZ 弧形 LZ 支架: HL-A2006AC 玻璃门用门夹: HL-A2185G
认证	CE

HL-M0300B




型号	HL-M0300B
描述	抗拉力 300 磅，埋入式安装，磁力锁
主体尺寸	202mmL x 34.5mmH x 21mmD
铁板尺寸	130mmL x 32mmW x 8mmT
选择输入电压	12V / 24VDC
消耗电流	360mA/12VDC,180mA/24VDC
内置	内置突波吸收器
抗拉力	300 磅 (约 150KG)
选用搭配产品型号	无
认证	CE

HL-M0600LS-D




型号	HL-M0600LS-D
描述	抗拉力 600 磅，带锁讯号及 LED，外露式安装，双门磁力锁
主体尺寸	500mmL×47.2mmH×26.6mmD
铁板尺寸	185mmL×38mmW×12.5mmT
选择输入电压	12V / 24VDC
消耗电流	500mA/12VDC,250mA/24VDC
内置	内置突波吸收器
抗拉力	600 磅 (约 250KG)
选用搭配产品型号	(PS: 双门配件配两套) 铁板安装辅助槽: HL-A2185 调整型 L 支架: HL-A2006L LZ 支架: HL-A2006LZ 弧形 LZ 支架: HL-A2006AC 玻璃门用门夹: HL-A2185G
认证	CE

HL-A2003LZ



型号	HL-A2003LZ
描述	300 磅电磁锁安装用 LZ 支架 内拉门安装用，L 支架固定锁体，Z 支架固定铁板
尺寸	L 支架 (166mmL x 42mmW x 30mmD) Z 支架 (166mmL x 38mmW x 38mmD)

门禁控制系统产品



HL-M0600-W/HL-M0600S-W

型号	HL-M0600-W/HL-M0600S-W
描述	抗拉力 600 磅，外露式安装，单门防水型磁力锁
主体尺寸	203mmLx44mmWx40mmD
铁板尺寸	185mmL×38mmW×12.5mmT
选择输入电压	12V / 24VDC
消耗电流	500mA/12VDC,250mA/24VDC
内置	内置突波吸收器
抗拉力	600 磅（约 250KG）
选用配备	HL-M0600-W：简单型（四芯线） HL-M0600S-W：附讯号（七芯线）
选用搭配产品型号	铁板安装辅助槽：HL-A2185 调整型 L 支架：HL-A2006L LZ 支架：HL-A2006LZ 弧形 LZ 支架：HL-A2006AC
认证	CE



HL-A2006AC

型号	HL-A2006AC
描述	600 磅电磁锁安装用 LZ 弧形支架 1. 内拉门安装用，L 支架固定锁体，Z 支架固定铁板 2. 外推门安装用，门框宽度不够时（小于 45mm），弧形支架固定锁体，起到延伸宽度的作用 3. 弧形支架很好的遮盖了安装露在外面的螺丝，更具美观性
尺寸	L 支架 (250mmL x 48mmW x 30mmD) Z 支架 (250mmL x 50mmW x 50mmD) (250mmL x 50mmW x 32mmD) (弧形支架)

配件

HL-A2006L

型号	HL-A2006L
描述	600 磅电磁锁安装调节用 L 支架 适用于门框过窄（小于 45mm）的外推门固定锁体用
尺寸	250mmL x 48mmW x 30mmD



HL-A2185

型号	HL-A2185
描述	600 磅电磁锁用铁板安装辅助槽 外推门与铁板搭配安装时无需打穿门扇
主体尺寸	200mmL x 55mmW x 15mmD



HL-A2006LZ

型号	HL-A2006LZ
描述	600 磅电磁锁安装用 LZ 支架 内拉门安装用，L 支架固定锁体，Z 支架固定铁板
尺寸	L 支架 (250mmL x 48mmW x 30mmD) Z 支架 (185mmL x 50mmW x 50mmD)



HL-A2185G

型号	HL-A2185G
描述	600 磅电磁锁安装玻璃门用门夹 90 度开门的外推门安装时，安装于玻璃门扇上以固定铁板
尺寸	185mmL x 62mmW x 33mmD




1200 磅电磁锁

HL-M1200LS/HL-M1200



型号	HL-M1200LS/HL-M1200
描述	抗拉力 1200 磅单门磁力锁，带锁讯号及 LED，外露式安装，
主体尺寸	200mmL x 55mmW x 15mmD
主体尺寸	266mmL x 73mmH x 40mmD
铁板尺寸	185mmL x 61mmW x 16mmT
选择输入电压	12V / 24VDC
消耗电流	500mA/12VDC, 250mA/24VDC
内置	内置突波吸收器
抗拉力	1200 磅 (约 500KG)
选用配备	HL-M1200: 简单型 HL-M1200LS: 带锁讯号及 LED
选用搭配产品型号	调整型 L 支架: HL-A2012L LZ 支架: HL-A2012LZ
认证	CE



HL-M1200-W/HL-M1200S-W

型号	HL-M1200-W/HL-M1200S-W
描述	抗拉力 1200 磅，外露式安装，单门防水型磁力锁
主体尺寸	220mmL x 63.5mmW x 41mmD
铁板尺寸	185mmL x 61mmW x 16mmT
选择输入电压	12V / 24VDC
消耗电流	500mA/12VDC, 250mA/24VDC
内置	内置突波吸收器
抗拉力	1200 磅 (约 500KG)
选用配备	HL-M1200-W: 简单型 (四芯线) HL-M1200S-W: 附讯号 (七芯线)
选用搭配产品型号	调整型 L 支架: HL-A2012L LZ 支架: HL-A2012LZ
认证	CE

配件

HL-A2012L



型号	HL-A2012L
描述	1200 磅电磁锁安装调节用 L 支架 适用于门框过窄 (小于 45mm) 的外推门固定锁体用
尺寸	266mmL x 76mmW x 38mmD



HL-A2012LZ

型号	HL-A2012LZ
描述	1200 磅电磁锁安装用 LZ 支架 内拉门安装用，L 支架固定锁体，Z 支架固定铁板
尺寸	L 支架 (266mmL x 76mmW x 46mmD) Z 支架 (185mmL x 63.5mmW x 63.5mmD)

开门按钮

EXB-86



型号	EXB-86
描述	不锈钢开门按钮
面板尺寸	86.6L x 86.6W x 2T mm
外壳尺寸	85.6L x 85.6W x 38.5T mm
最大承载电流	5A/250VAC

紧急释放按钮

EXB-110



型号	EXB-110
描述	紧急释放按钮
尺寸	88L x 88W x 55H
最大承载电流	10A/250VDC
最大接入电压	12/24VDC
功能简介	双独立触点设计，出厂设备为常闭状态，击碎玻璃盖中心位置使开关变为常开状态