

产品关键参数

SKU NO.	型号	产品描述
1800511001	HZR-RLF60G	电力轨道 墙面轨道插座暗装底座左进线 0.6M（金）
1800511201	HZR-RRF60G	电力轨道 墙面轨道插座暗装底座右进线 0.6M（金）
1800512001	HZR-RLF60S	电力轨道 墙面轨道插座暗装底座左进线 0.6M（银）
1800512201	HZR-RRF60S	电力轨道 墙面轨道插座暗装底座右进线 0.6M（银）
1800521001	HZR-S1023	分接单元 墙面轨道插座五孔插座附件（金）
1800521002	HZR-SUSB	分接单元 墙面轨道插座两位充电 USB 插座附件（金）
1800522001	HZR-S1023/2	分接单元 墙面轨道插座五孔插座附件（银）
1800522002	HZR-SUSB/2	分接单元 墙面轨道插座两位充电 USB 插座附件（银）



电力轨道

尺寸：长度 60cm× 宽度 8.2cm× 厚度 2.5cm

产品标准：
GB/T7251.6

额定电流：32A
额定电压：250V ~
护等级： IP20
额定绝缘电压：400V
额定冲击耐受电压：4KV
机械强度：冲击试验和跌落试验
介电性能：相对地标电压的绝缘电阻 ≥1KΩ/V



五孔插座

尺寸：6.9×6.9×2.8cm

产品标准：
GB/T 2099.1 | GB/T 2099.2 | GB/T 1002

额定电流：10A
额定电压：250V ~
机械强度：冲击试验和跌落试验
电气强度：2000V 电压，60 秒无击穿和闪烁
耐热测试：符合球压试验要求
耐燃测试：符合灼热丝试验测试



USB 插座

尺寸：6.9×6.9×2.8cm

产品标准：
GB/T4943.1 | GB/T9254 | GB/T17625.1

额定电流：10A
额定电压：250V ~
输入电压：100-240V ~ 50/60Hz 0.3A
输出电压：5VDC 2.1A
- 2 个输出端口，单口最大 2.1A
机械强度：冲击试验和跌落试验
电气强度：2000V 电压，60 秒无击穿和闪烁
耐热测试：符合球压试验要求

适用

低于海拔高度 2000 米以下地区

安装

嵌入式轨道的安装需要提前根据轨道尺寸在墙上开槽，装修完毕后，接线并把轨道嵌入到槽里面。（具体开槽尺寸需联系厂家）



销售信息

400-842-8487
March 2021
© 2021 Honeywell International Inc.  **Honeywell**

Honeywell



HONEYWELL 轨道插座

用电有道 灵便随心

全新定义插座新概念

HONEYWELL 轨道插座

用电有道 灵便随心

全新定义插座新概念

霍尼韦尔致力于人居美学，集结“便捷、耐久、防护”理念于一体，精工匠心，创意制造。全新移动式轨道电源插座，适用广泛，全面满足私人住宅（客厅、厨房、书房、工作室等）、银行、机场、酒店、办公室、大学、咖啡厅、实验室等多电器应用场景。



便捷有道

灵便随心
化繁为简

8000W 可承载功率
轻松容纳大功率电器

插座随意搭配增减，
断电情况下随意滑动。
顺时针旋转 90° 固定
并通电，逆时针旋转
90° 断电，随心使用，
灵活便捷

便捷简易，确保安装、
保养、使用省心省力



安全有道

多重防护
面面俱到

地线在下，零火线
在上，防止水溅漏
电之患

儿童防护门 +
轨道防护设计，
确保家人孩童使用
安全

大厂工艺，确保产
品表面光洁耐久，
零件装配到位可靠；
轨道和五孔插座质
保 5 年，USB 模块
质保 2 年



设计有道

时尚耐久
简约美学

大功率轨道，
整洁收纳用电需求；
随心设置，
轻松承载多个电器

创新简约美学，
金色银色高档造型，
提升空间品味

精工细作，
高档铝合金轨道壳
体喷砂氧化处理，
耐污易清洁

高档 PC 插座外壳，
高精磷锡青铜，
历久弥新气质不凡

