

PC130D

热敏标签面单打印机

PC130D, 一款定位于标签及面单高效打印的高性价比热敏打印机, 支持25种条码, 2种二维打印, 囊括现时绝大多数条码和二维码类型, 用更多的支持, 换来更少的适配成本。是物流仓储, 超市零售, 餐饮外卖, 电商商户, 资产管理等领域的理想解决方案。

PC130D, 专利外观设计 (专利号 202130658256.2), 朴素而又不失优雅的造型。体积小巧, 缩减整体体积的同时仍能提供宽裕的大容量内部纸仓。单键多功能按钮+三色指示灯, 减少了机身的开孔, 大大增强了视觉整体性。

PC130D, 专为连续大负荷热敏打印需求而生, 间隙、黑标、开盖传感设计一应俱全, 设计更简洁, 结构更优化, 灵敏度更强, 智能化程度更高, 是连续大负荷热敏打印的完美解决方案。分辨率203DPI, 最高打印速度可达180mm/s (7ips), 令打印效率更凸显。

PC130D, 可打印连续纸, 标签纸, 黑标纸, 折叠纸。同时支持自动识别纸张功能, 自动回退纸功能, 开关盖后自动定位纸张功能, 面单脱落智能处理功能, 缺纸重打功能以及坏点检测功能, 进一步提升打印过程中的半自动化和智能化。提供标准USB版本和USB+蓝牙版本, 适用于不同的应用场景和操作方式。其有限的设备购置费用投入, 亲民的定义, 却带来明显的打印效率提升, 实为各行业最佳的热敏打印解决方案。



特点&优势



简约而不简单:

体积小巧简约, 功能强大, 经济型与高质量的完美结合。



简单易用:

傻瓜式安装, 轻松无负担。具备多种感应器设计, 智能化打印过程检测。



高速打印:

打印速度最高可达180mm/s (7ips), 专为连续大负荷热敏打印需求而生。



多场景应用:

支持USB或蓝牙连接, 适用多种应用场景和操作方式。

PC130D 技术规格

物理特性

尺寸 (长×宽×高): 179mm(L)×150(W)×147(H)

打印模式: 热敏

打印特性

打印精度: 203 DPI (8 dots/mm)

打印速度: 最大180mm/s (7ips)

打印宽度: 最大80mm

纸仓容量: 最大100mm

存储: 2MB RAM+4MB FLASH

打印接口: USB+蓝牙 (定制或选配)

打印介质

媒介类型: 连续纸、标签纸、黑标纸、折叠纸

媒介宽度: 40~85mm (含底纸)

打印字符:

ASCII码字符集: 12×24点, 1.25 (宽) ×3.00 (高) 毫米

国际一、二级汉字: 24×24点, 3.00 (宽) ×3.00 (高) 毫米

条码类型:

一维码: Code 39、39C、I25、Code 93、ITF25、EAN128、Code 128、Codabar、EAN-8、EAN8+2、EAN8+5、EAN-13、EAN13+2、EAN13+5、UPC-A、UPCA+2、UPCA+5、UPC-E、UPCE+2、UPCE+5、MSIC、ITF14、EAN14、CODE11、POST
二维码: QR CODE、PDF417(可选)

扩展字符: FS76;/FS;83;/FS;85;/FS;93;/FS;96;/FS;98;/FS;99;/ZSF4583sZSF484Szs f4585Szs f4586Szs f4587

环境指令

驱动: XP、Win7、Win8、Win10、MAC

打印命令: TSPL/ESC-POS

环境参数

工作环境:

工作温度: 0~40°C

工作湿度: 20%~85% (无冷凝)

存储环境:

存储温度: -20~70°C

存储湿度: 5~95% (无冷凝)

许可认证: CCC

保修期: 无人为损坏, 整机保修1年

更多信息, 请访问:

sps.honeywell.com/cn/zh

霍尼韦尔安全与生产力解决方案集团

中国上海浦东新区

张江高科技园区环科路 555 号

全国统一购买咨询热线: 400 639 6841

www.honeywell.com.cn

PC130D Datasheet Rev A | 03/23
© 2023 Honeywell International Inc.

THE
FUTURE
IS
WHAT
WE
MAKE IT

Honeywell