

# FME系列

## 风机盘管静电式空气净化器

FME系列风机盘管静电式空气净化器可以有效去除PM2.5、花粉、细菌等污染物，保障室内空气质量，适用于各类风机盘管的回风净化。



FME

### 产品特性

- 采用微静电过滤器，净化效率高
- 采用PP纤维包裹电极，无臭氧二次污染及拉弧打火现象
- 风速传感器，实现与风机盘管联动
- 永久型过滤器，无耗材更换
- 法兰式连接，能够与任何形式风机盘管相适应
- 安全互锁开关，使您安心操作
- 标准机型下抽式设计，不需装拆风管即可简易卸下模块，手拧螺丝固定，易于维护和清洗

### 技术参数

基本参数	产品型号					
	FME300	FME600	FME900	FME1200	FME1500	FME2000
净化形式	微静电	微静电	微静电	微静电	微静电	微静电
额定功率 (W)	12W	12W	12W	15W	15W	15W
电源	220V/ 50Hz					
净化效率	90%	90%	90%	90%	90%	90%
外型尺寸 (长 x 宽 x 高 mm)	590*226*115	830*226*115	1010*226*115	1390*226*115	1440*226*115	1640*226*115
法兰形式	4边法兰	4边法兰	4边法兰	4边法兰 / 吊装	4边法兰	4边法兰 / 吊装
风量 (m <sup>3</sup> /h)	300	600	900	1200	1500	2000
重量 (KG)	6.5	9.3	11.4	15.9	16.5	18.8
驱动形式	单电压	单电压	单电压	单电压	单电压	单电压
安全配置	安全开关 (风量传感器)					
集尘单元数量	1	1	1	2	2	2
控制	OFF/ON 开关					
状态显示	运行、清洗、故障	运行、清洗、故障	运行、清洗、故障	运行、清洗、故障	运行、清洗、故障	运行、清洗、故障
集尘板材质	聚丙烯 + 碳粉					
机箱材质	镀铝锌板	镀铝锌板	镀铝锌板	镀铝锌板	镀铝锌板	镀铝锌板
预过滤网材质	尼龙丝网	尼龙丝网	尼龙丝网	尼龙丝网	尼龙丝网	尼龙丝网
安装方式	回风箱安装	回风箱安装	回风箱安装	回风箱安装	回风箱安装	回风箱安装
运行环境	-25° C~52° C 相对湿度 ≤90%					

备注：可根据风盘尺寸定制，详情请咨询霍尼韦尔公司

## 订购信息

订购型号	产品描述
FME300	风盘回风口微静电空气净化, 处理风量 300m <sup>3</sup> /h
FME600	风盘回风口微静电空气净化, 处理风量 600m <sup>3</sup> /h
FME900	风盘回风口微静电空气净化, 处理风量 900m <sup>3</sup> /h
FME1200	风盘回风口微静电空气净化, 处理风量 1200m <sup>3</sup> /h
FME1500	风盘回风口微静电空气净化, 处理风量 1500m <sup>3</sup> /h
FME2000	风盘回风口微静电空气净化, 处理风量 2000m <sup>3</sup> /h



霍尼韦尔智能建筑科技集团  
中国楼宇自控事业部

官方网站: [www.honeywell.com.cn](http://www.honeywell.com.cn)  
服务热线: 400-842-8487

HBT-GC-BMS-FME 系列 -2022-CN01  
© 2022 Honeywell International Inc.

THE  
FUTURE  
IS  
WHAT  
WE  
MAKE IT

**Honeywell**