

OPEN系列

厨房油烟净化机

OPEN系列静电式厨房油烟净化机可用于餐饮油烟的净化, 如酒店餐厅、商业餐饮、美食广场, 以及其他类型的餐饮场所。能够有效地吸附食物烹饪过程中产生的油脂、油烟以及气态挥发物等有害物质。消除对大气地污染, 保障消费者、工作人员的健康。



产品特性

- 最多可集中设置100个单元, 最高叠5层
- 与空调系统相结合, 防止污染热交换器, 延长过滤器寿命
- 根据处理风量, 可灵活设计单元排列结构
- 作为除臭装置的前处理设备, 去除烟尘油污

技术参数

基本参数	产品型号				
	OPEN4000	OPEN8000	OPEN12000	OPEN16000	OPEN20000
电源	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
阻力 (Pa)	≤100	≤100	≤100	≤100	≤100
功率 (W)	50	60	70	80	90
处理风量 (m ³ /h)	4000	8000	12000	16000	20000
外型尺寸 (mm) 长 x 宽 x 高	650*635*543	1153*635*543	1656*635*543	2159*635*543	2662*635*543
重量 (kg)	55	80	120	160	200
标配: 接油盘 /BA 接口	接油盘 /BA 接口	接油盘 /BA 接口	接油盘 /BA 接口	接油盘 /BA 接口	接油盘 /BA 接口

订购信息

订购型号	产品描述
OPEN4000	厨房油烟静电净化机, 处理风量 4000m ³ /h, 不带清洗系统
OPEN8000	厨房油烟静电净化机, 处理风量 8000m ³ /h, 不带清洗系统
OPEN12000	厨房油烟静电净化机, 处理风量 12000m ³ /h, 不带清洗系统
OPEN16000	厨房油烟静电净化机, 处理风量 16000m ³ /h, 不带清洗系统
OPEN20000	厨房油烟静电净化机, 处理风量 20000m ³ /h, 不带清洗系统



霍尼韦尔智能建筑科技集团
中国楼宇自控事业部

官方网站: www.honeywell.com.cn
服务热线: 400-842-8487

HBT-GC-BMS-OPEN 系列 -2022-CN01
© 2022 Honeywell International Inc.

THE
FUTURE
IS
WHAT
WE
MAKE IT

Honeywell