

# OPEW系列

## 自动清洗厨房油烟净化机

OPEW系列带自动清洗厨房油烟净化机可用于餐饮油烟的净化，如酒店餐厅、商业餐饮、美食广场，以及其他类型的餐饮场所。能够有效地吸附食物烹饪过程中产生的油脂、油烟以及气态挥发物等有害物质。消除对大气地污染，保障消费者、工作人员的健康。



自动清洗厨房油烟净化机

### 产品特性

- 自动清洗功能可定期清除净化机极板上累积的油污，保证设备的最佳使用效果，显著降低使用和维护成本。
- 最多可集中设置100个单元，最高叠5层。
- 与空调系统相结合，防止污染热交换器，延长过滤器寿命。
- 根据处理风量，可灵活设计单元排列结构。
- 作为除臭装置的前处理设备，去除烟尘油污。



电控箱



清洗剂储液桶、泵一体装置

### 技术参数

基本参数	产品型号				
	OPEW4000	OPEW8000	OPEW12000	OPEW16000	OPEW20000
电源	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
阻力 (Pa)	≤100	≤100	≤100	≤100	≤100
功率 (W)	50	60	70	80	90
清洗装置功率 (W)	780	780	780	780	780
效率 90% 计重法 (m <sup>3</sup> /h)	4000	8000	12000	16000	20000
效率 95% 计重法 (m <sup>3</sup> /h)	3000	6000	9000	12000	15000
效率 90%DOP(m <sup>3</sup> /h)	2500	5000	7500	10000	12500
效率 95%DOP(m <sup>3</sup> /h)	2000	4000	6000	8000	10000
外型尺寸 (mm) 长×宽×高	650*785*543	1153*785*543	1656*785*543	2159*785*543	2662*785*543
加水槽外型尺寸 (mm) 长×宽×高	650*785*708	1153*785*708	1656*785*708	2159*785*708	2662*785*708
重量 (kg)	85	130	195	255	315
标配: BA 接口	BA 接口	BA 接口	BA 接口	BA 接口	BA 接口

## 订购信息

订购型号	产品描述
OPEW4000	厨房油烟静电净化机, 处理风量 4000m <sup>3</sup> /h, 带清洗系统
OPEW8000	厨房油烟静电净化机, 处理风量 8000m <sup>3</sup> /h, 带清洗系统
OPEW12000	厨房油烟静电净化机, 处理风量 12000m <sup>3</sup> /h, 带清洗系统
OPEW16000	厨房油烟静电净化机, 处理风量 16000m <sup>3</sup> /h, 带清洗系统
OPEW20000	厨房油烟静电净化机, 处理风量 20000m <sup>3</sup> /h, 带清洗系统



霍尼韦尔智能建筑科技集团  
中国楼宇自控事业部

官方网站: [www.honeywell.com.cn](http://www.honeywell.com.cn)  
服务热线: 400-842-8487

HBT-GC-BMS-OPEW 系列 -2022-CN01  
© 2022 Honeywell International Inc.

THE  
FUTURE  
IS  
WHAT  
WE  
MAKE IT

**Honeywell**