

# VTS16R系列

## 电动直行程区域阀

霍尼韦尔VTS16R系列电动直行程区域阀搭配M400系列热电执行器可用于控制风机盘管机组或区域供热系统的末端散热设备。

VTS16R系列电动直行程区域可以同时搭配常开型(M400-XO)和常闭型(M400-XG)热电执行器，实现阀门的常开或常闭控制。M400系列热电执行器开启和关闭时间长，可使VTS16R系列区域阀有效防止水锤，静音运行。



### 基本参数


承压等级	PN16
口径	DN15~DN25
适用介质	冷水、热水、最高50%乙二醇溶液 (水质标准: GB/T29044-2012)
介质温度	-10~100°C
材质	阀体: 锻黄铜 阀杆: 锻黄铜 阀芯: 锻黄铜 密封: EPDM
连接方式	Rp螺纹
泄漏率	零泄漏
配套执行器	常开型: M400-AO, M400-BO 常闭型: M400-AG, M400-BG

## 订货信息和参数

SKU	DN	Kvs值	关闭压差 M400-XG	关闭压差 M400-XO
VTS16R-15	DN15	2.8	3.2 bar	3.3 bar
VTS16R-20	DN20	3.8	3.2 bar	3.3 bar
VTS16R-25	DN25	4.8	1.8 bar	1.9 bar

### 配件：安装连接头

型号	配套口径
VTS-C15	DN15
VTS-C20	DN20
VTS-C25	DN25



## 外形尺寸 (mm) 和重量 (g)

SKU	DN	L1	H	S	重量
VTS16R-15	DN15	60	45.5	26	260
VTS16R-20	DN20	65	45.5	32	330
VTS16R-25	DN25	80	45.5	39	480

