

Honeywell

霍尼韦尔自给式 消防及工业用 空气呼吸器 T8500 系列



- GA124-2013 公安标准
- 人机工学3D背板结构
- 功能支持模块化拓展
- 支持智能终端远程管理

Honeywell



霍尼韦尔安全与生产力解决方案集团
中国上海浦东新区张江高科技园区环科路555号1号楼

电话: 400 840 2233
网址: www.honeywellsafety.com/cn

T8500 自给式消防及工业用空气呼吸器

新概念背板

- 背板高度可调，适合不同身高使用者
- 人体工学背板，均布重量，有效缓解疲劳
- 高强度背板，可承受160kg 拉力
- 可扩展双瓶

可折叠底托

- 保护瓶阀免受撞击
- 新概念底座，使呼吸器自主站立，节省存储空间
- 底座可向下翻折，自动卸载异物

活动式肩部护板

- 可随人体活动调节舒适度

便携把手

- 高强度把手，提高呼吸器便携性
- 方便呼吸器穿戴
- 把握舒适，不割手

可旋转腰带

- 可随身体活动旋转
- 将呼吸器重量集中在腰部，长时间工作也不易疲劳

技术参数	
工作压力	30Mpa
供气流量	≥ 450L/min
报警压力	5.5Mpa
分贝值	>90dBA
使用时间	单瓶62 分钟、双瓶124 分/ 钟 (按气量30L/min 计算)
整机重量	单瓶~12kg
符合标准	GB/T16556-2007, GA124-2013
全面罩标准	EN136 III 级

PANO全面罩

- (可扩展 ES200 通讯扩音系统及 HS200 抬头显示系统)
- 适用于亚洲人脸型，配戴舒适。视野宽阔，安全性更高。

全新TANCO减压阀

650g
减压阀
轻便

- 预留他救接口
- 可扩展配备他救功能
- 保证施救者与施救者获得同等流量的空气。
- 可扩展RIC/UAC 高压快充系统。

创新设计 可自主站立的空呼

在耳边的报警哨

- 与中压管一体式设计，无突出无攀挂。
- 位于使用者胸前，1 米内90 分贝以上声响。

隐形管路槽

- 合理分布高、中压管路，避免攀挂风险



全新搭配智能化空呼辅助模块

“GA124-2013 新标准”电子功能的优异性能

可选配

Pano 经典黄色面罩
(可扩展ES200 通讯扩音系统及HS200 抬头显示系统)



- 适用于亚洲人脸型
- 带有气流冲刷除雾功能
- 适合头戴安全帽/ 消防头盔进行工作

