

INNCOM X10

输入输出模块

X10是INNCOM房间自动化系统的多功能组件，包含多个低压输入和输出，可用于照明控制、窗帘控制、客人通知输入、占用检测以及第三方开关和面板接口。X10使用INNCOM的有线S5bus与客房自动化系统接口，提供客房控制的无缝集成。

X10的数字输入是多功能的，可以支持CBL32软件功能内的多种应用，如照明，窗帘，存在传感器和门磁触点输入。输入可以是瞬时接触，常开，常闭。H8上的所有输入都是5V逻辑引脚。接近5V的电压被定义为逻辑零，而接近0V的电压被认为是逻辑零。输入引脚不应连接到大于5V或小于0V的电压源，因为可能会损坏电路。



参数	
订货型号	01-9593.R0.C
电源电压	12 VDC
数字量输入 (H8)	8路数字量输入
数字量输出 (H9)	8路数字量输出
模拟量输出 (H6)	2路 0-10VDC模拟量输出
通讯	S5bus
尺寸	86.2 mm 长 x 78.4 mm 宽 x 60mm 高
导轨类型	35 mm 宽 * 15MM 高
工作温度	0° C至 30° C,
合规和认证	CE, RoHS



霍尼韦尔智能建筑科技集团
中国楼宇自控事业部

官方网站: www.honeywell.com.cn
服务热线: 400-842-8487

X10 | 2025-02-18
© 2025 Honeywell International Inc.

Honeywell