

# INNCOM X45R 8

## 继电器模块

INNCOM继电器模块通过控制客房设备（如暖通空调设备，照明，窗帘和其他物联网设备），扩展了智能客房自动化系统的功能。

INNCOM 继电器模块是将额外的传感器, 自动化功能和设备集成到客房中的便捷方式。通过增加开关功能 可扩展智能 INNCOM 温控器的功能，以控制暖通空调，照明和其他设备。

### X45R8通用继电器模块

配备了8个通用继电器，用于切换各种负载。例如电机、热泵、加热器等，以及用于白炽灯和荧光灯照样应用负载。



| 参数     |                                           |
|--------|-------------------------------------------|
| 订货型号   | 201-837-R8.C                              |
| 电源电压   | 12 VDC                                    |
| 继电器输出  | 8个继电器输出，240VAC 4A最大总输出，单继电器最大5A，适用于电阻性负载。 |
| 输入输出点  | 4个开集电极数字输出，4个0~5VDC干接点数字输入，2个模拟输入         |
| 电源功耗   | 400 mA                                    |
| 输出额定值  | 120~240 VAC, 12A                          |
| 尺寸     | 86.2 mm 长 x 78.4 mm 宽 x 60mm 高            |
| LED指示灯 | 诊断LED，用于指示模拟和数字输入，数字输出的状态                 |
| 环境参数   | 0°C 至 30°C, 0% 至 95% 相对湿度，无凝露             |
| 合规和认证  | CE, RoHS                                  |



霍尼韦尔智能建筑科技集团  
中国楼宇自控事业部

官方网站: [www.honeywell.com.cn](http://www.honeywell.com.cn)  
服务热线: 400-842-8487

IN-DT-X45RA-CN | 2025-02-18  
© 2025 Honeywell International Inc.

