

INNCOM X47

继电器模块

INNCOM 继电器模块通过控制客房设备和传感器 (如暖通空调设备, 照明, 窗帘和其他物联网设备), 扩展了智能客房自动化系统的功能。

INNCOM 继电器模块是将额外的传感器, 自动化功能和设备集成到客房中的便捷方式。通过增加开关功能, 可扩展智能 INNCOM 温控器的功能, 以控制暖通空调, 照明和其他设备。*

X47 通用继电器模块

提供 5 个继电器输出, 适用于多种负载, 包括风机盘管末端和一般轻型应用。可选支持低压有线通信 (S5bus) 或射频无线通信 (使用 PC502)。提供低电压版本 (24 VAC) 或市电版本 (100 ~ 277 VAC)。



参数	
订货型号	201-147-B1L6-RXGRC
电源电压	24 VAC
继电器输出	24VAC型号: K1-K5, 1A, 10A启动浪涌电流II类导控负载
输入与输出	2个模拟输入或外置温度传感器接口, 2个输入输出-TTL端口, 2个模拟输出 (0-10V)
参数存储	非易失性存储
通讯	S5bus
尺寸	70 mm 宽 x 88 mm 高 x 38mm 深
安装	4控安装, 使用6/32英寸钻头, 1/2英寸螺丝
工作温度	0°C 至 40°C, 15% 至 95% 相对湿度, 无凝露
合规和认证	RoHS



霍尼韦尔智能建筑科技集团
中国楼宇自控事业部

官方网站: www.honeywell.com.cn
服务热线: 400-842-8487

IN-DT-Relays-CN | 2025-02-18
© 2025 Honeywell International Inc.

