

M7410E 系列

短行程电动执行器

霍尼韦尔 M7410E 系列调节型短行程电动执行器与短直行程阀门配套使用，用于控制小型空气处理机组（风机盘管机组，空气处理机组）等区域空调末端设备。



M7410E 与直行程阀门（座阀，PICV 等）的连接方式为螺纹连接，接口为 M30 x 1.5，安装快捷便利。

M7410E 系列短行程电动执行器均采用低功耗设计，产品外形紧凑，安装空间小。

技术参数

型号	M7410E5001	M7410E2026	M7410E2034
控制方式	调节型		
推力	90 N	180 N	300 N
行程	2.9 mm	6.5 mm	6.5 mm
输入信号	直流 0 V 至 10 V 或 直流 2 V 至 10 V	直流 0 V 至 10 V 或 直流 2 V 至 10 V	直流 0 V 至 10 V 或 直流 2 V 至 10 V
电源	24 VAC ± 15 % at 50 / 60 Hz		
功耗	1.8 VA (运行)，0.6 VA (停止)		
运行时间	70 秒 at 50 Hz	150 秒 at 50 Hz	150 秒 at 50 Hz
防护等级	IP42	IP42	IP42
运行环境温度	0 °C 至 55 °C	0 °C 至 55 °C	0 °C 至 55 °C
介质最高温度	120 °C	120 °C	120 °C
连接导线	1.5 m	1.5 m	1.5 m
手动操作功能	无	有	有
重量	0.4 kg	0.4 kg	0.4 kg

注：详细参数和相关说明请参照英文版 datasheet (M410E: EN0B-0097GE51 R0916)