

# VTS16R 系列

## 电动直行程区域阀

霍尼韦尔 VTS16R 系列电动直行程区域阀，配合 M400 系列热电执行器，可用于控制风机盘管机组或区域供热系统的末端散热设备。

VTS16R 系列电动直行程区域可以同时搭配常开型 (M400-XO) 和常闭型 (M400-XG) 热电执行器，实现阀门的常开或常闭控制。M400 系列热电执行器开启和关闭时间长，可使 VTS16R 系列区域阀有效防止水锤，静音运行。

### 特点

- 与阀门组装简单，不需要任何工具
- 运行位置可视
- 防尘防溅水设计
- 运行无噪音
- 紧凑设计，安装空间要求小
- 长时间稳定运行
- 230V 版本有过载保护



### 技术参数

公称压力	PN 16
阀门口径	DN 15 至 DN 25
适用介质	冷水、热水、最高 50% 乙二醇溶液 (水质标准: GB/T29044-2012)
介质温度	-10 °C 至 100 °C
材质	阀体: 锻黄铜 阀杆: 锻黄铜 阀芯: 锻黄铜 密封: EPDM
连接方式	Rp 螺纹
泄漏率	零泄漏
配套执行器	常开型: M400-AO, M400-BO 常闭型: M400-AG, M400-BG



配件: 安装接头

型号	配套口径 DN
VTS-C15	15
VTS-C20	20
VTS-C25	25

### 订购信息

型号	口径 DN	流量系数 Kvs (m³/h)	关闭压差 M400-XG (bar)	关闭压差 M400-XO (bar)
VTS16R-15	15	2.8	3.2	3.3
VTS16R-20	20	3.8	3.2	3.3
VTS16R-25	25	4.8	1.8	1.9

### 尺寸示意图

型号	口径 DN	L1 (mm)	H (mm)	S (mm)	重量 (g)
VTS16R-15	15	60	45.5	26	260
VTS16R-20	20	65	45.5	32	330
VTS16R-25	25	80	45.5	39	480

