



易于安装，应用广泛



## 两线安装，省时省力

Honeywell Zio系列房间温控单元可以为您大幅减少安装时间并提供更灵活的功能组合，实现更广泛的应用。无论是改造或是新建项目，选择Zio系列产品安装对您来说都是一件轻而易举的事情，并在每个项目上助您节省安装时间。

从Zio Lite到增强型Zio Plus，Zio系列产品为每一个项目提供完美、易安装的方案选择。

# Zio Lite

## 简捷易用

Zio Lite堪称简约典范，助力您赢取更多项目。其时尚的外型设计和简易的操作界面倍受市场青睐，只通过两根极性无关的电缆即可完成温控单元与控制器之间温度、湿度和CO<sub>2</sub>的数据传输。



两线安装

简易操作界面

与Spyder Sylk可编程控制器兼容

房间温控单元有多种型号可供选择  
(屏显、湿度、CO<sub>2</sub>传感器可选)

内置CO<sub>2</sub>传感器，可实现通风量按需控制策略，既满足通风需求，又降低建筑运行成本。

改造优势——Zio Lite可利用现有两线实现湿度和CO<sub>2</sub>传输数据

# Sylk™ 配置，安装简易

全系列Zio房间温控单元通讯均采用Sylk总线，可大大节省安装时间。Sylk总线化繁为简，通过两根极性无关的通信线缆供电并传送数据。只需要两根电线，Sylk：

- 释放控制器输入/输出点，为更多安装和灵活编程提供可能
- 实现温控单元与控制器之间，供电和数据传输
- 减少您的安装时间，降低您客户的安装成本



# Zio and Zio Plus

## 强大的访问和控制

无论是Sylk总线两线制快速安装考量，还是究其杰出的灵活编程表现，作为具有卓越网络控制功能的房间温控单元，Zio和Zio均是首屈一指的。

### 两线安装

与Spyder Sylk可编程控制器兼容

多种型号可供选择（仅温度，或温度湿度传感器兼备）

可访问和修改控制器内任何点，包括时间表（Zio Plus）

客制化界面布局以满足不同应用和客户需求

可以将设定值的上下限，风机及系统设置参数链接到网络变量，无需SPYDER下载

任何组合（Zio和Zio plus不超过四个）可以安装在一条Sylk总线上



# 型号规格

Sylk Zio 房间温控单元	显示屏	内置传感器			性能	定制参数*	时间表 访问**	
		温度	湿度	CO2				
TR71		有	√			温度, 超驰 设定调整 风扇	√	
TR71-H			√	√			√	
TR75			√				√	√
TR75-H			√	√			√	√
TR42		有	√			温度, 超驰 设定调整 风扇	无	
TR42-H			√	√				无
TR42-CO2			√		√			无
TR42-H-CO2			√	√	√			无
TR40		无	√			无界面	无	
TR40-H			√	√				无
TR40-CO2			√		√			无
TR40-H-CO2			√	√	√			无

\*可以通过房间温控单元访问控制器内的所有点的信息。

\*\*TR75s参数存储容量为TR71s两倍以上。

## 上海办公室

上海市长宁区遵义路100号  
虹桥上海城A座35楼

TEL: 021-2219 6888

FAX: 021-6237 2825

P/C: 200051

## 北京办公室

北京市朝阳区霄云路26号  
鹏润大厦B座17楼

TEL: 010-6410 3074

FAX: 010-6410 3411

P/C: 100125

## 深圳办公室

深圳市福田区深南大道  
6008号特区报业大厦

11楼西座1102-04单元

TEL: 0755-2518 1226

FAX: 0755-25181221

P/C: 518034

## 重庆办公室

重庆市北部新区高新园  
黄山大道中段5号

水星科技大厦4层

TEL: 023-6788 2187

FAX: 023-6788 9292

P/C: 401121



霍尼韦尔（中国）有限公司  
环境自控部

了解更多请联系霍尼韦尔销售代表或分销商  
或访问 <http://eccap.honeywell.cn>

# Honeywell